








8 919 54-200-60, 8 919 795-1000, 8 917 84-05-111  
e-mail: centrplast-vlg@mail.ru


## Оборудование для сварки и монтажа пластиковых трубопроводов

### Сварочные аппараты для стыковой сварки пластмассовых труб

Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена, руб. (с НДС)
<b>Сварочный аппарат WELD 160</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 0,8 кВт Вес без упаковки: 50 кг</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 40 - 110мм PN10; 125мм - PN6; 160мм - PN4. В комплекте: транспортная рама-стол; центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 800Вт; торцеватель с электроприводом 220В; вкладыши для сварки труб 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм</p>	Договорная
<b>Сварочный аппарат PSO 701</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 0,8 кВт Вес без упаковки: 90 кг</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 40-125мм - PN16; 40-160мм - PN10. В комплекте: транспортный бокс-стол; усиленный центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 800Вт; торцеватель с электроприводом 220В; вкладыши для сварки труб 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм</p>	Договорная
<b>Сварочный аппарат KL 160 ECO1</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 2,1 кВт Вес без упаковки: 68 кг</p> <p><b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 29,3 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 1кВт, вес 11 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 710Вт, вес 8,3 кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 18,9 кг, 370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 160 мм.</p>	Договорная
	<b>Дополнительно:</b> Полный комплект вкладышей для сварки труб 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм	
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы (4 узких + 4 широких полукольца)	
<b>Сварочный аппарат WELD 250</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 90-250 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 1,5 кВт Вес без упаковки: 108 кг</p> <p>Диапазон свариваемых труб: 90-160мм - PN10; 200-225мм - PN6; 250мм - PN4. В комплекте: транспортная рама-стол; центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 1,5кВт; торцеватель с электроприводом 220В; редукционные вкладыши 90, 110, 125, 140, 160, 154, 200, 225 мм</p>	Договорная
Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена, руб. (с НДС)
<b>Сварочный аппарат KL 250 ECO1</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 2,7 кВт Вес без упаковки: 145 кг</p> <p><b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 63,9кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 1,5кВт, вес 14кг; торцеватель с электроприводом 220В, 800Вт, Вес 15кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 21кг.,370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 250 мм.</p>	Договорная
	<b>Дополнительно:</b> Полный комплект вкладышей для сварки труб 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм	
<b>Сварочный аппарат KL 250 TOP 2 с блоком WR 100</b>		
	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм Напряжение: 220В</p>	

	<p>Общая мощность: 2,7 кВт          Вес без упаковки: 153 кг  <b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 63,9кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 1,5кВт, вес 14кг; торцеватель с электроприводом 220В, 800Вт, Вес 15кг. Гидравлический агрегат "Гидромат-790" 220В, 370Вт, вес 22 кг. Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 250 мм. <b>Блок устройства записи данных</b> (протоколирования) <b>WR 100</b>, управление процессом сварки согласно стандартам DVS, VIS, UNI, содержит принтер, возможно подключение к ПК или офисному лазерному принтеру HP.</p>	<p><i>Договорная</i></p>
---	--	--------------------------

**Сварочный аппарат GF 250 CNC (автомат)**


	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм          Напряжение: 220В          Общая мощность: 2,5 кВт          Вес без упаковки: 175 кг  <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 54 кг; автоматическое сварочное зеркало с электронным контролем температуры 220В, 1,5кВт, вес 13 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 620Вт, вес 13,5 кг. Блок SUVI 400 - гидростанция с полным автоматическим управлением сварочным процессом, 220В, 370Вт, вес 29 кг. Основные зажимы на 250 мм.</p>	<p><i>Договорная</i></p>
---	--	--------------------------

*Общий вид*


*Наименование, краткая характеристика*

*Цена, руб. (с НДС)*

**Сварочный аппарат KL 315 ECO1**

	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм          Напряжение: 220В          Общая мощность: 3,7 кВт          Вес без упаковки: 164 кг  <b>В комплекте:</b> центратор с гидроприводом, вес 67 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры 220В, 2,3кВт, вес 11,7 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 1,02кВт, Вес 21 кг. Гидроагрегат с шлангами, вес 23 кг, 370Вт.; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала. Основные зажимы на 315 мм.</p>	<p><i>Договорная</i></p>
---	--	--------------------------

**Сварочный аппарат GF 315**


	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм          Напряжение: 220В          Общая мощность: 4,17 кВт          Вес без упаковки: 217,6 кг  <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 60 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 220В, 2,3кВт, вес 11,7 кг; торцеватель с электроприводом 220В, 1,1кВт, вес 18 кг. Закрытая гидростанция с автоматикой 220В, 370Вт, вес 30 кг. Основные зажимы на 315 мм.</p>	<p><i>Договорная</i></p>
---	---	--------------------------

*Общий вид*


*Наименование, краткая характеристика*

*Цена, руб. (с НДС)*


**Сварочный аппарат GF 500 CNC (полуавтомат)**

	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 200-500 мм          Напряжение: 380В          Общая мощность: 6,25 кВт          Вес без упаковки: 476 кг  <b>В комплекте:</b> центратор с гидравликой, вес 174 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 4кВт, вес 26 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 760Вт, вес 54 кг. Блок SUVI 400 - гидростанция с полным автоматическим управлением сварочным процессом, 220В, 400Вт, вес 29 кг. Основные зажимы на 500 мм.</p>	<p><i>Договорная</i></p>
---	---	--------------------------

**Сварочный аппарат GF 630 CNC (полуавтомат)**

	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм          Напряжение: 380В          Общая мощность: 11,0 кВт          Вес без упаковки: 613 кг  <b>В комплекте:</b> центратор с закрытой гидравликой, вес 225 кг; нагреватель с электронным контролем температуры 380В, 8кВт, вес 36 кг; торцеватель с электроприводом 380В, 1,5кВт, вес 98 кг. Блок SUVI 400 - гидростанция с полным автоуправлением сварочным процессом, 220В, 400Вт, вес 29 кг. Основные зажимы на 630 мм.</p>	<p><i>Договорная</i></p>
---	--	--------------------------

**Сварочные аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб**

	<p>Диапазон свариваемых диаметров: 20-710 мм          Напряжение: 220В          Общая мощность: 3,78 кВт          Вес: 11,5 кг  <b>В комплекте:</b> оптический карандаш - считыватель штрихкода. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Размеры: 280x200x350 мм. Память последней сварки с автоматическим контролем ошибки. Стандарт безопасности IP 65.</p>	<p><i>Договорная</i></p>
---	---	--------------------------

*Общий вид*

*Наименование, краткая характеристика*

*Цена, руб. (с НДС)*

**Муфтовый сварочный аппарат MSA 250**

<b>Муфтовый сварочный аппарат MSA 350</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров: 20-710 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 3,78 кВт Вес: 11,5 кг <b>В комплекте:</b> оптический карандаш - считыватель штрихкода. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Русифицированное меню. <b>Протоколирование</b> , до 800 протоколов. Возможность дополнительного программирования пользователем. Размеры: 280x200x350 мм. Стандарт безопасности IP 65.	<b>Договорная</b>
	<b>Муфтовый сварочный аппарат ТРАССА</b>	
	Диапазон свариваемых диаметров: 20-630 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 4,0 кВт Вес: 16 кг <b>Протоколирование</b> , до 1024 протоколов. Размеры: 300x200x300 мм. Стандарт безопасности IP 65. Автоматический контроль ошибок. Непрерывная сварка фитингов диаметром до 630мм; удобное и понятное управление; встроенный автомат защиты от перепадов напряжения питания; память на 1024 протокола сварки; автоматический контроль всего процесса сварки; порт RS232 для передачи протоколов сварки на компьютер; корпус аппарата выполнен из алюминиевого сплава. Ручной ввод параметров сварки. Производитель ООО "ЧТЗ" (Россия).	<b>Договорная</b>

**Большой выбор сварочных аппаратов производства -Россия, Италия, Германия, Турция.  
Низкие цены и быстрые сроки поставки.**